

ARTIKELPASS / PRODUCT PROFILE

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Gemäss / According / Według: DIN EN 14465: 2006

| | | |
|--|---|-------------------------------|
| Rollenlänge / Roll length / Ilość mb. w belce | : | ≈ 50 m. |
| Nutzbreite / Usable width / Szerokość użytkowa | : | 142 cm (+/- 2 cm) |
| Gewicht / Weight / Waga | : | 280 g/m ² (+/- 5%) |
| Zusammensetzung / Composition / Skład | : | 100% Polyester |

| Prüfung / Test / Badanie | Prüfverfahren Test method Metoda badania | Einheit / Unit Jednostka | Ergebnis / Result / Wynik | |
|--|--|-----------------------------|---------------------------|------------------------|
| | | | Kette / Warp Osnowa | Schuss / Weft Wątek |
| Scheuerfestigkeit / Abrasion resistance Odporność na ścieranie | EN ISO 12947-1 EN ISO 12947-2 | Touren / Revs. Suwy | 60 000 | |
| Pillbildung / Resistance to pilling Odporność na pilling | EN ISO 12945-2 (2 000 T/revs.) | Note / Grade Stopień | 4 | |
| Nahtschiebewiderstand / Seam slippage Przesunięcie nitki w szwie | EN ISO 13936-2 | mm | 2,8 | 2,8 |
| Zugfestigkeit / Tensile strength Wytrzymałość na rozciąganie | EN ISO 13934-1 | N (%) | 984 (42,2) | 515 (22,4) |
| Weiterreißfestigkeit / Tear strength Wytrzymałość na rozdieranie | EN ISO 13937-3 | N | 95,8 | 39,2 |
| Reibechtheit / Colour fastness to rubbing Odporność wybarwień na tarcie | EN ISO 105-X12 | Note / Grade Stopień | trocken / dry suche | nass / wet mokre |
| | | | 4-5 | 5 |
| Lichtechtheit / Colour fastness to light Odporność wybarwień na światło | EN ISO 105-B02 | Note / Grade Stopień | 5 | |

| | | |
|---|---|---|
| Azofarbstoffe / AZO dye stuffs / Barwniki azowe | : | Nicht nachweisbar / Undetectable / Nie wykryto |
| Feuerschutz / Fire protection / Trudnopalność | : | Auf Anfrage / On request / Na zamówienie (BS 5852) |
| Sonstige Angaben / Additional information | : | Dieses Produkt entspricht der EU-Richtlinie 2002/61/EG und der EU Chemikalien-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) |
| Dodatkowe informacje | : | Our product satisfy to the EU-Directive 2002/61/EC and European Chemicals Directive (EC) No. 1907/2006 (REACH) |
| | | Produkt ten spełnia wymogi dyrektywy 2002/61/WE i dyrektywy Europejskiej Agencji Chemikaliów nr 1907/2006 (REACH) |
| | | Aus technologischen Gründen im Produktionsprozess können eventuell leichte Farbunterschiede zwischen verschiedenen Lots nicht vermieden werden. |
| | | Due to the technological conditions of the production process, there may be differences in the shades between each production batch. |
| | | Z uwagi na uwarunkowania technologiczne procesu produkcji, mogą wystąpić różnice w odcieniach poszczególnych partii produkcyjnych. |
| Geprüft durch / Tested by | : | CTL [®] GmbH Chemisch-Technologisches Laboratorium |
| Badania wykonane przez | : | Krackser Straße 12 33659 Bielefeld Germany |

Die Tests wurden mit verschiedenen Mustern durchgeführt, deshalb verstehen sich die Ergebnisse als mittlere indikative.

Test results were gathered from various samples and therefore represent average indicative values.

Niektóre z badań zostały przeprowadzone na różnych próbkach, stąd też wyniki przedstawiają średnią wartość.